



**Imprimantes d'étiquettes industrielles  
conçues pour vous et construites pour durer**

**TJ-4420TN / TJ-4520TN / TJ-4422TN / TJ-4522TN**

## Des performances sur lesquelles vous pouvez compter

Conçue pour l'impression de grands volumes d'étiquettes, la gamme TJ industrielle vous offrent des vitesses d'impression performantes, une grande capacité de ruban et un enrouleur interne pour les modèles sélectionnés.

### Points forts :

- Nombreux langages de commande d'imprimante pris en charge, dont l'émulation ZPL2
- Vitesse d'impression jusqu'à 14ips (356 mm/sec)
- Enrouleur interne automatique sur les modèles sélectionnés
- Ruban à haute capacité de 600m pour optimiser la disponibilité
- Architecture durable pour des environnements de production difficiles
- LED et écrans tactiles disponibles pour une expérience utilisateur enrichie
- Flexibilité des options de connectivité avec USB, hôte USB, port série, Ethernet et module dual Wi-Fi & Bluetooth (en option)

Transfert thermique  
ou  
Thermique directe

Grande capacité de  
chargement  
jusqu'à 600m de longueur

Module de prédécollage et  
Cutter\*\*



Connectivité Wi-Fi  
& Bluetooth  
(option)

Enrouleur  
interne\*\*\*

Ecran tactile couleur  
pour une utilisation  
simplifiée\*\*\*



## Général

<b>Livré avec</b>	Câble d'alimentation Câble USB Documentation
<b>Langue</b>	Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Finlandais, Suédois

## Dimensions & Poids

<b>Sans carton</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4520TN:</b> 276mm (H) x 502mm (L) x 326mm (P) 15.35kg
	<b>TJ-4422TN   TJ-4522TN:</b> 276mm (H) x 502mm (L) x 412mm (P) 18.93kg

## Caractéristiques

<b>Technologie d'impression</b>	Thermique direct / Transfert thermique
<b>Résolution d'impression</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4422TN:</b> 203dpi <b>TJ-4520TN   TJ-4522TN:</b> 300dpi
<b>Vitesse d'impression (max)</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4422TN:</b> 356 mm/sec <b>TJ-4520TN   TJ-4522TN:</b> 305 mm/sec
<b>Largeur d'impression (max)</b>	104mm
<b>Longueur d'impression (min)</b>	Continue : 5mm Découpe manuelle : 50 mm** Séparateur d'étiquettes : 12.7mm** Cutter : 25.4mm**
<b>Longueur d'impression (max)</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4422TN:</b> 25400mm <b>TJ-4520TN   TJ-4522TN:</b> 11430mm
<b>Largeur du media (min)</b>	20mm
<b>Largeur du media (max)</b>	114mm
<b>Diamètre du rouleau (max)</b>	203mm
<b>Diamètre du noyau du rouleau (min)</b>	38.1mm
<b>Diamètre du rouleau du noyau (max)</b>	76.2mm
<b>Largeur du ruban (min)</b>	25.4mm
<b>Largeur du ruban (max)</b>	114.3mm
<b>Noyau de papier intérieur et longueur du ruban</b>	1" paper core: Max. OD 90mm, 600m long
<b>Interfaces</b>	USB Ver.2.0 (Type B), Hôte USB Série RS232C (DB9 femelle) Ethernet 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n & Bluetooth v4.2 (module optionnel)

<b>Panneau de commande</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4520TN:</b> Ecran LCD, 1 indicateur d'état et 6 boutons de navigation <b>TJ-4422TN   TJ-4522TN:</b> Ecran tactile couleur, 1 indicateur d'état, 6 boutons de navigation
<b>Commandes d'impression</b>	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
<b>Polices embarquées</b>	8 polices bitmap alphanumériques pour FBPL Moteur de police Monotype Image® true type avec une police CG Triumvirate Bold Condensed évolutive
<b>Mémoire</b>	RAM: 256Mo Flash: 512Mo (Lecteur de carte mémoire MicroSD Flash ou extension de mémoire Flash jusqu'à 32Go)
<b>Code-barres embarqués</b>	<b>Linéaire :</b> Code128UCC, Code128 subsets A、 B、 C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS  <b>2-D :</b> CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019  OS X 10.11.x macOS 10.12.x,10.13.x,10.14.x 10.15  Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
<b>SDK Windows</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>SDK Mobile</b>	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Nécessite le développement d'application à l'aide de Brother SDK, plus d'informations sont disponibles sur : <a href="http://www.brother.eu/developer">www.brother.eu/developer</a>
<b>Logiciel</b>	<b>BarTender Ultra Lite Edition:</b> Logiciel de conception d'étiquettes à code-barres  <b>Brother Printer Management Tool:</b> Logiciel permettant de gérer de manière centralisée pour la mise à jour des paramètres, des microprogrammes et d'autres configurations. (Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 only), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)

## Environnement

Température d'exploitation	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	25% à 85% sans condensation
Température de stockage	-40°C à 60° C
Humidité de stockage	10% à 90% sans condensation

## Consommables

Rouleau*	<b>Étiquettes non couchées :</b> BUS-1J074102-203: 102mm x 74mm, 2 940 étiquettes BUS-1J150102-203: 102mm x 150mm, 1 500 étiquettes
	<b>Étiquettes couchées :</b> BCS-1J074102-203: 102mm x 74mm, 2 900 étiquettes BCS-1J150102-203: 102mm x 150mm, 1 440 étiquettes
Ruban*	<b>Cire standard :</b> BWS-1D600-110: 110mm x 600m
	<b>Cire Premium:</b> BWP-1D600-110: 110mm x 600m
	<b>Cire/Résine standard:</b> BSS-1D600-110: 110mm x 600m
	<b>Cire/Résine premium :</b> BSP-1D600-110: 110mm x 600m
	<b>Résine standard:</b> BRS-1D600-110: 110mm x 600m
	<b>Résine premium :</b> BRP-1D600-110: 110mm x 600m

## Accessoires optionnels

Module de prédécollage** (avec enrouleur de glassine)	PA-LP-006
Cutter**	PA-CU-005
Interface WiFi & Bluetooth (Option)	PA-WB-001

\*Pour plus d'informations sur les consommables, veuillez contacter votre interlocuteur Brother.

\*\*TJ-4420TN & TJ-4520TN uniquement

\*\*\*TJ-4422TN & TJ-4522TN uniquement

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Brother et le logo Brother sont tous deux des marques Brother Industries, Ltd enregistrées au Japon et dans certains autres pays. Tous les noms commerciaux, logos et noms de produits d'autres sociétés qui apparaissent sont des noms commerciaux ou des marques déposées de ces sociétés respectives.