

HONEYWELL PD43



Description du produit

La gamme d'imprimantes thermiques industrielles légères PD43 et celle, plus compacte, PD43c renferme les dernières innovations d'impression dans un module compact et abordable. Idéale pour les espaces restreints, les comptoirs étroits et les armoires coulissantes, la série PD a été conçue pour offrir des performances d'impression intactes avec un encombrement minimal.

Caractéristiques techniques :

	PM43	PM43C
Qualité d'impression :	203DPI (8 dots) / 300DPI (12 dots)	
Mémoire :	128Mo RAM / 128Mo flash	
Technologie d'impression :	Direct thermique et Transfert thermique	
Dimensions (LxHxP) :	Porte standard : 470x249x211mm Porte à dessus plat : 470x209x211mm	Standard : 236x205x211mm Avec bac de supports externe : 432x217x211mm
Poids :	8,4Kg	Standard : 5,1Kg Avec bac de supports externe : 6Kg
Interface :	1 port USB / 1 port Ethernet (en option) / 1 port RS232 (en option)	
Communication sans fil :	Bluetooth 2.1 (en option) Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option)	
Vitesse d'impression :	203 dpi : Jusqu'à 203mm/sec 300 dpi : Jusqu'à 152mm/sec	
Largeur d'impression :	Jusqu'à 104mm	
Longueur d'impression :		
Largeur du document (en mm) :	De 19 à 118mm	
Mandrin :	25,4mm, 38mm et 76mm	
Diamètre extérieur du document :	Porte standard : 213mm Porte à dessus plat : 152mm	Avec bac de supports externe : 203mm
Ecran :	Écran graphique couleur	
Capteurs :		
Alimentation :	Entrée : 100-240Vca à 50-60Hz, 1, A, certifié Energy Star Sortie : 24Vcc, 2,5A	
Humidité de fonctionnement :	10% à 80% sans condensation	
Température de fonctionnement :	De 5°C à 40°C	
Options :	Massicot Distributeur d'étiquettes Bac à étiquettes RFID HF et UHF	