

Honeywell PM43 et PM43C



Description du produit

Les imprimantes industrielles de milieu de gamme PM43 et PM43c (encore plus compacte) offrent des vitesses d'impression élevées, un déploiement instantané, une connectivité avancée et une fiabilité éprouvée. Conçues pour une disponibilité maximale, les imprimantes de la série PM sont proposées avec un écran tactile couleur ou une interface à icônes universelle.

Caractéristiques techniques :

	PM43	PM43c
Qualité d'impression :	203DPI (8 dots) / 300DPI (12 dots) / 406DPI (16 dots)	
Mémoire :	128Mo RAM / 128Mo Flash	
Technologie d'impression :	Direct thermique et Transfert thermique	
Dimensions (LxHxP) :	483x295x284 mm	PM43c : 431x181x253 mm ; PM43c avec porte Dome : 500x245x253mm
Poids :	15,82kg	PM43c : 12,5 kg PM43c avec porte Dome : 12,71 kg
Ecran :	Ecran LCD tactile couleur et interface Web	
Interface :	1 port USB 2.0 1 port Ethernet 1 port RS-232	
Communication sans fil :	Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth	
Vitesse d'impression :	203DPI et 300DPI : Jusqu'à 300mm/seconde 406DPI : Jusqu'à 250mm/seconde	
Largeur d'impression :	203DPI : Jusqu'à 108mm / 300DPI : Jusqu'à 106mm / 406DPI : Jusqu'à 104mm	
Longueur d'impression :		
Largeur du document :	De 19 à 68 mm	
Mandrin :	38 et 76mm	
Diamètre extérieur du document :	Jusqu'à 213mm, 152 mm pour les modèles à longue porte	
Alimentation :	Tension c.a. : 100 à 240 Vca, 45 à 65 Hz	
Humidité de fonctionnement :	20% à 80% sans condensation	
Température de fonctionnement :	De +5°C à +40°C	
Options :	Massicot Linerless Rembobinage Pré-décollage RFID HF et UHF	