

ZEBRA DS3600-SR



Description du produit :

PERFORMANCE DE CAPTURE INFALLIBLE DES CODES À BARRES 1D/2D À PORTÉE STANDARD

Chaque jour, les opérateurs de votre entrepôt lisent des milliers de codes à barres, pour assurer la précision et les délais de livraison. Leur productivité dépend de la qualité du scanner que vous leur confiez. Avec les imageurs DS3608-SR (câblé) et DS3678-SR (sans fil), vos opérateurs reçoivent ce qui se fait de mieux pour lire les codes à barres 1D et 2D de près comme de loin : conception ultra-robuste unique, performance de lecture inégalée, et maniabilité sans pareil.

Caractéristiques techniques :

	Zebra DS3608-SR	Zebra DS3678-SR
Lecteur :	Imager 2D Standard Range	
Liaison :	Filaire	Bluetooth v4.0
Alimentation :	Filaire	Batterie 3 100 mAh – 70 000 Lectures
Distance de décodage :	De 3,3 à 152,4 cm	
Indicateurs de lecture :	Beeper – LED - vibration	
Performance de lecture :	NR	
Dimensions :	185 mm x 132 mm x 76 mm	185 mm x 142 mm x 77 mm
Poids :	305 g	407 g
Connectiques :	Interface USB Interface RS-232 / RS-485 Interface Wedge	
Résistance aux chocs :	Résiste à des chutes de 2m40 mètres sur béton	
Étanchéité :	IP67	
Humidité :	De 5 à 95% sans condensation	
Température de fonctionnement :	De -30 à 50°C	De -20 à 50°C

Exemple d'accessoires disponibles

Puits de charge et communication (USB) 1 position



Chargeur de batterie 4 positions



Batterie Li-Ion 3 150 mAh



Holster ceinture

