

YOUR PARTNER FOR

RUGGED TABLETS, RUGGED SMARTPHONES AND OEM SOLUTION



**UNE TABLETTE ÉLABORÉE POUR LA RÉSISTANCE DANS
LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS**

FIELDBOOK K80G2

8 POUCES TABLETTE ROBUSTE

- ✓ Résiste aux chutes de 1.2m, Certifié IP67
- ✓ Intel® Atom™ Quad-Core x5-Z8350
- ✓ 4GB RAM DDR3L-RS / 128GB Stockage
- ✓ Scanner code à barres 1D et 2D intégré (option), NFC
- ✓ 3G/4G, Wifi(b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, GPS
- ✓ Windows 10 Pro ou Android 5.1
- ✓ Verre trempé – lisible plein soleil 400 nits
- ✓ Certifié IP67 – Résistant à l'eau et à la poussière
- ✓ Certifié CE, WEEE, RoHS
- ✓ Certifié MIL-STD-810G

**SCANNER
1D et 2D INTÉGRÉ
(OPTION)**

**IP67
Résistant à l'eau et à la
poussière**



LOGIC INSTRUMENT
an ARCHOS company

www.logic-instrument.com

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Android 5.1 ou Windows 10 Pro*
Google Play/Chrome/Google Assistant

PERFORMANCES

Intel® Atom™ Quad-Core x5-Z8350
2MB de cache, max 1.92 GHz
Intel HD Graphics 400
4GB RAM DDR3L-RS
128GB Stockage

ECRAN

8 pouces IPS
Résolution 1200x800 HD
Ecran tactile capacitif multipoints (10)
Dual mode capacitif et digitizer avec stylet actif
Verre trempé – lisible plein soleil 400 nits

CONNEXIONS SANS FIL

Wifi 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth 4.0
3G : 900/2100 MHz
4G LTE : B1/B2/3/4/5/7/8/20
GPS U-blox Neo 7M
NFC

PORTS ET CAPTEURS

1 x port USB 2.0 type A
1 x port USB OTG
1 x 3.5mm jack audio
1 x SIM card (3G/4G)
1 x micro SD max 128GO
1 x prise d'alimentation DC
1 x port mini HDMI
1 x Port POGO (12 points)
1 x bouton de fonction ON/OFF et volume +/-

SCANNER CODE À BARRES (OPTION)

Scanner 1D et 2D intégré
1D : UPC/EAN, Bookland EAN, ISSN EAN, UCC coupon code, code 128, GS1-228, ISBT 128, code 39, Trioptic code 39, code 32, code 93 et code 11
2D : PDF417, MicroPDF417, Data matrix inverse, Maxicode, QR code, Micro QR, Aztec, QR inverse, Aztec inverse, Han Xin inverse

CAMÉRAS

Caméra avant : 2MP
Caméra arrière : 5MP

RESEAU

SIM1 = 4G / 3G / 2G
SIM2 = GSM850/900/1800/1900
GSM, EDGE, GPRS, UMTS, 3G, LTE

**ALIMENTATION**

Batterie polymère Lithium-ion 7 800mAh/3.7V
Adaptateur AC 100V-240VAC 50/60Hz
Output 5VDC @3A

DIMENSIONS ET POIDS

Taille: 226x142x16,5 mm
Poids: 760gr

CERTIFICATIONS

Certifié IP67 Résistant à l'eau et à la poussière / Résiste aux chutes de 1.2m
Certifié CE, WEEE, RoHS / Certifié MIL-STD-810G
Temp. de fonctionnement -20 to +60°C
Temp. de stockage -30 to +70°C
Humidité 95% sans condensation

*Choisissez lors de la commande

www.logic-instrument.com

