

Imprimante haute performance 220Xi4

La robustesse, la qualité d'impression et la longévité légendaires

L'imprimante 220Xi4 de Zebra est réputée pour son incroyable durabilité, sa qualité d'impression exceptionnelle et constante, sa vitesse d'impression rapide, sa longue durée de vie et sa fiabilité inégalée dans les applications exigeantes. Le 220Xi4 est conçu pour l'impression d'étiquettes jusqu'à 8 po de large pour les applications sur les fûts chimiques ou autres larges étiquettes. Les imprimantes industrielles ZT610 ou ZT620 sont les imprimantes préférées pour les applications d'impression à grand volume avec une largeur d'impression inférieure à 6,6 po (168 mm).



Services Zebra OneCare

Augmentez la durée de fonctionnement de l'imprimante et réduisez les pertes de productivité et les coûts de réparation imprévus en choisissant un contrat de maintenance Zebra® OneCare™. Vous planifiez et budgétisez efficacement vos dépenses de maintenance annuelles. Votre imprimante est prise en charge par un technicien formé par Zebra et vous avez la garantie de récupérer votre imprimante en parfait état de marche. Zebra propose différents contrats en fonction de votre budget et de vos besoins.

Consommables de marque Zebra

Obtenez une qualité d'impression constante, réduisez les temps d'arrêt, et imprimez de façon plus efficace, avec les consommables de marque Zebra™. Nous fabriquons chaque produit de consommables avec exactement les mêmes matériaux à chaque fois, de sorte que vous obtenez toujours une sortie nette, lisible et numérisable sans avoir besoin de régler le paramètre d'obscurité de l'imprimante entre les rouleaux.

Construit pour la performance. Jour après jour. Année après année.

L'imprimante 220Xi4 de Zebra est dotée de fonctions et d'options qui la rendent facile à installer, à intégrer et à utiliser.

Facile à intégrer

L'imprimante 220Xi4 s'appuie sur cet héritage pour stimuler votre productivité opérationnelle et vous offrir des systèmes d'alerte précoce améliorés pour réduire les temps d'arrêt. Parmi les autres caractéristiques de performance, citons un grand panneau avant facile à lire pour une configuration simple avec un menu personnalisable en option et la prise en charge d'un plus grand nombre de langues. L'intégration est plus facile grâce à une variété d'options de connectivité réseau, tandis que les solutions ZebraLink™ offrent des possibilités de gestion des imprimantes à distance.



Pour plus d'informations sur l'imprimante industrielle haute performance 220Xi4, rendez-vous sur www.zebra.com/xiseries ou accédez à notre annuaire mondial sur www.zebra.com/contact

Un fort retour sur investissement

L'imprimante 220Xi4 de Zebra vous offre des performances fiables sur le long terme pour minimiser les besoins de maintenance et le coût total de possession. Avec un seul modèle d'imprimante et la large gamme de matériaux et de tailles d'étiquettes de Zebra, vous pouvez répondre à une variété d'applications d'impression, ce qui réduit la nécessité d'acheter différentes imprimantes pour chaque application d'étiquetage spécifique. L'option de connectivité sans fil vous évite de payer pour le recâblage à chaque reconfiguration physique de vos opérations.

Une productivité qui ne s'arrête pas

Réduisez les temps d'arrêt des opérations grâce à la fiabilité robuste et aux performances de pointe des imprimantes 220Xi4 entièrement métalliques. Pour les opérations critiques et les opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque minute de panne signifie une perte d'argent.

- La plateforme éprouvée de la gamme Xi est conçue et construite pour fonctionner sans interruption, toute la journée, tous les jours.
- Le mécanisme métallique durable de la tête d'impression offre une qualité d'impression exceptionnelle sur le long terme, réduisant ou éliminant les temps d'arrêt pour le remplacement de la tête d'impression.
- Des mécanismes de fonctionnement fermés bloquent la poussière et la saleté débilantes.

Spécifications

Caractéristiques standard	
- Modes d'impression : Thermique direct ou transfert thermique - Panneau frontal fonctionnel et grand écran LCD multilingue rétro-éclairé avec protection par mot de passe programmable par l'utilisateur - Une porte transparente du côté des supports permet de contrôler facilement l'utilisation des consommables sans ouvrir les systèmes d'impression - Processeur RISC 32 bits 133 Mhz 64 Mo de mémoire flash linéaire embarquée 16 Mo de mémoire flash SDRAM - Horloge interne en temps réel - Comptoirs avancés pour les étiquettes et autres médias - Capteurs à double média : transmissifs et réfléchissants, sélectionnables par logiciel ou par le panneau avant - Calibrage automatique à la mise sous tension de l'imprimante ou à la fermeture de la tête d'impression à l'aide de deux étiquettes environ - Les systèmes d'alerte rapide permettent de signaler les étiquettes et rubans peu nombreux et les têtes d'impression propres via le panneau avant et les alertes ZebraLink - Tête d'impression à film fin et technologie E3™ Element Energy™ Equalizer pour une qualité d'impression supérieure - Communications : Port USB 2.0, port série RS-232 et port parallèle bidirectionnel avec détection automatique - Serveur d'impression interne ZebraNet® 10/100 (Ethernet) - Homologation ENERGY STAR®	

Caractéristiques de l'imprimante	
Résolution	203 dpi/8 points par mm) 300 dpi (12 points/mm)
Mémoire	16 Mo de RAM/64 Mo de mémoire Flash
Largeur d'impression maximale	216 mm/8,5 po
Vitesse d'impression maximale	254 mm (10 po) par seconde (203 dpi) 152,4 mm (6 po) par seconde (300 dpi)
Capteurs de consommables	Transmissif et réfléchissant

Caractéristiques des consommables	
Largeur des consommables	4,25 po (108 mm) à 8,8 po (224 mm)
Taille maximale du rouleau de consommables	8,0 po (203 mm) de diamètre extérieur sur un noyau de 3 po (76 mm) de diamètre intérieur
Consommables	De 0,076 mm/0,003 po à 0,305 mm/0,012 po
Types de consommable	Continu, espace découpé à l'emporte-pièce, marque noire, encoche ou trou
Longueur minimale de l'étiquette non continue	0,25 po/6 mm (mode de rembobinage) 0,5 po/13 mm (mode « décollage ») 0,7 po/18 mm (mode « déchirement ») 1,5 po/38 mm (mode « cutter »)

Caractéristiques du ruban (option transfert thermique unique-ment)	
Diamètre extérieur	3,2 po/81,3 mm
Longueur standard	450 m/1 476 pi 984 pi/300 m
Largeur	4,25 po (108 mm) à 8,6 po (220 mm)

Identifiant du diamètre intérieur	25,4 mm/1,0 po
Caractéristiques de fonctionnement	
Environnement	- Température de fonctionnement : De 5°C à 40°C/de 40°F à 105°F - Transfert thermique : De 5°C à 40°C/de 40°F à 105°F - Impression en mode thermique direct : De 32°F à 105°F/0°C à 40°C Humidité de fonctionnement : 20 % à 85 %, sans condensation Température de stockage/transport : -40°C à +60°C (-40°F à +140°F) Humidité de stockage : 5 % à 85 %, sans condensation
Électricité	90 à 264 V CA ; 48 à 62 Hz Homologation ENERGY STAR (140Xi4, 170Xi4, 220Xi4)
Homologations	IEC 60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Marquage des produits : cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC, STB et UkrSEPRO

Caractéristiques physiques	
Hauteur	15,5 po/393,7 mm
Largeur	15,81 po/401,6 mm
Profondeur	20,38 po/517,5 mm
Poids	32,7 kg/72 lb

Outils logiciels	
Solutions ZebraLink Zebra Setup Utilities - Une application Windows pour configurer rapidement votre imprimante Zebra. ZebraDesigner™ - Application simple de conception d'étiquettes WYSIWYG sous Windows avec des fonctionnalités de base. ZebraDesigner Pro - Application simple de conception d'étiquettes WYSIWYG sous Windows offrant des fonctionnalités plus avancées pour des conceptions d'étiquettes plus complexes. L'utilitaire de programmation gratuit pour PC ZBI-Developer™ facilite considérablement le travail des programmeurs pour créer et tester les programmes ZBI 2.0™ complexes et à les mettre en œuvre dans vos imprimantes (livré de série avec ZBI 2.0). ZebraNet™ Bridge Enterprise - Gestion centralisée des imprimantes Zebra à partir d'un seul écran de PC n'importe où sur votre réseau mondial. ZebraNet Utilities v7.0 - Offre des capacités améliorées d'impression, de conversion et d'administration, de gestion des messages, etc. Zebra Enterprise Connector - Imprimez des étiquettes directement depuis l'éditeur BI d'Oracle avec l'Enterprise Connector et les imprimantes Zebra. ZDesigner Windows Driver - Le puissant pilote Windows de Zebra certifié par Microsoft.	
Affichage Web Connectez et contrôlez les imprimantes code-barres Zebra à l'aide de ZPL II via leur interface Internet en utilisant des navigateurs Internet courants.	

Principaux marchés et applications

- Industrie**
- Étiquetage des tambours
 - Expéditions et arrivées
 - Produits en cours de fabrication
 - Étiquetage de mise à l'écart

Fonction d'alerte

Les imprimantes équipées du serveur d'impression ZebraNet envoient des messages d'alerte sur des dispositifs (filaire ou sans fil) capables de recevoir des e-mails pour minimiser les interruptions de service.

Microprogramme

ZBI 2.0 — langage de programmation puissant qui permet à l'imprimante d'exécuter des applications indépendantes, de la connecter à des périphériques, etc.
ZPL® et ZPL II® — langages de programmation Zebra permettant de formater des étiquettes complexes et de contrôler les imprimantes (compatibles avec toutes les imprimantes Zebra).

Symboles de codes-barres

Codes-barres linéaires : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128 avec sous-ensembles A/B/C et codes de cas C UCC, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec supplément de 2 ou 5 chiffres, Plessey, Postnet, 2/5 standard, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Codabar et Planet Code
 Codes-barres 2D : Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, GS1 DataBar (RSS), Aztec

Polices et graphismes

Unicode™ - conforme à Global Printing
 Les polices bitmap A à H et les symboles GS sont extensibles jusqu'à 10 fois, indépendamment de la hauteur et de la largeur
 Police à taille variable lisse Ø (CG Triumvirate™ Bold Condensed*) extensible point par point, indépendamment de la hauteur et de la largeur
 Code IBM® Page 850 Caractères internationaux
 Prise en charge de polices et graphismes définis par l'utilisateur, notamment les logos personnalisés
 61 Mo de mémoire non volatile réservés aux objets téléchargeables 12 Mo de SDRAM disponibles pour l'utilisateur
 Les polices bitmap A à H et les symboles GS sont
 *Contient UFST® d'Agfa Monotype Corporation

Options et accessoires

La porte transparente à double pli sur le côté du support - permet un rayon d'ouverture plus court de la porte du support Couteau rotatif pleine largeur et plateau de réception - fonctionne sous contrôle logiciel! Découpe des étiquettes individuellement ou en bandes
 Le support rembobine le rouleau fini sur un mandrin de 3 po/76 mm ou permet le décollage de l'étiquette et le rembobinage du film
 Interface de l'applicateur - fournit des signaux d'état et de contrôle pour les applicateurs et les dispositifs de commande à distance
 Broche d'alimentation en médias pour noyau de 3 po (76 mm) ou de 40 mm
 Polices supplémentaires

Pour optimiser les performances et la qualité d'impression, utilisez des consommables de marque Zebra. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



**Siège social général et siège
Amérique du Nord**
 +1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
 +65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
 +1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com