



FIELDBOOK P122G3

Puissance, connectivité et robustesse pour les opérations terrain

ÉCRAN

12,2" lisible en extérieur

SAISIE

Digitizer actif

PERFORMANCES

Intel® Core™ Ultra 5 226V

OS

Microsoft Windows 11 Pro

CONNECTIVITÉ

4G • Wi-Fi • Bluetooth • Ethernet

DURCI

MIL-STD-810H • IP65



INDUSTRIE



PRODUCTION



LOGISTIQUE



DÉFENSE



SÉCURITÉ PUBLIQUE



DRONES

FIELDBOOK P122G3

OS

Microsoft Windows 11 Pro

SYSTÈME

Intel® Core™ Ultra 5 226V
GPU Intel® Arc™ 130V
16 Go RAM
SSD 256 Go (autres options disponibles)
TPM 2.0
Lecteur d'empreintes digitales

ÉCRAN

IPS 12,2" avec verre trempé
1920 × 1200
Luminosité 700 nits
Écran tactile capacitif 10 points
Digitizer avec stylet actif

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
LTE-TDD: B38/40/41
WCDMA: B1/5/8
GPS

CAMÉRAS

Caméra avant 2,0 MP
Caméra arrière 13,0 MP

DIMENSIONS & POIDS

339,3 × 230,3 × 26 mm
1 500 g

PORTS

1 × Thunderbolt 4
1 × USB Type-A 3.2 Gen 2
1 × Micro SD + 1 × SIM
1 × RJ45 Gigabit Ethernet
1 × Mini HDMI 2.0
1 × connecteur docking POGO
1 × jack audio 3,5 mm
1 × entrée DC 5,5 mm

OPTIONS

Lecteur codes-barres 1D/2D N3680
RS232 sur connecteur DSUB 9
Connecteur USB 2.0 Type-A
Options en remplacement du RJ45

BOUTONS

1 × bouton marche/arrêt
2 × boutons volume
1 × bouton accueil
1 × bouton scan codes-barres

ALIMENTATION

Batterie principale 7,4V / 6 300mAh
Batterie principale remplaçable sans outil
Batterie hot-swap 7,4V / 860mAh
Adaptateur secteur 100–240V, 50/60Hz, 19V/3,42A

ROBUSTESSE & CERTIFICATIONS

IP65, MIL-STD-810H
CE, FCC (modèle sans 4G), RoHS, UN38.3
Test de chute 1,2 m
Fonctionnement : -20°C à +60°C
Stockage : -30°C à +70°C
Humidité : 95 % sans condensation

Inclus dans la boîte Fieldbook P122G3, stylet digitizer + pile, adaptateur secteur, dragonne main, sangle poignée



FBP122FYL1E4AFE0

Fieldbook P122G3 avec SSD 256 Go, Ethernet Gb, cordon secteur UE

**FBP122FYC1E4AFE0**

Fieldbook P122G3 avec SSD 256 Go, lecteur codes-barres 1D/2D, cordon secteur UE

**13F300001**

Batterie supplémentaire pour Fieldbook P122, 6 300 mAh, 7,4 V

**13F300006**

Docking bureau avec emplacement charge batterie, 2 x USB Type-A, DC IN, RJ45, RS232

**13F300007**

Docking véhicule avec réplique de ports : 2 x USB Type-A, DC IN, RJ45, RS232

**13F300013**

Chargeur 4 batteries



Besoin d'autres options ou accessoires ? Contactez-nous pour la gamme complète

Logic Instrument France | +33 (0)1 69 33 10 80 | bienvenue@logic-instrument.com
Logic Instrument Germany | +49 (0)61 04 94 59 930 | willkommen@logic-instrument.com